



WWW.FAMSRL.EU



FAM ITALY



IRON

TECNOLOGIA INTELLIGENTE

SMART TECHNOLOGY



- Flusso semi-verticale tramite cortina aspirante posteriore o laterale
- Ottimizza l'efficienza della ventilazione
- Non necessita di basamento grigliato o delle opere civili
- Notevole risparmio economico

- Semi-down draft ventilation through rear or lateral suction wall
- Value of ventilation works
- No need of metal base or civil works
- Significant cost savings

SCHEDA TECNICA DATASHEET

IRON 7200



IRON 7200		LUNGHEZZA Length (mm)	LARGHEZZA Width (mm)	ALTEZZA Height (mm)
DIMENSIONI INTERNE Useful dimentions		7200	4000	2800
FRONTALE Front door		3 ANTE / 3 Wings	3000	2750
PORTA DI SERVIZIO/SICUREZZA Service/emergency door		1 ANTA / 1 Wing	900	2100
ASPIRAZIONE Aspiration system		FLUSSO SEMI-VERTICALE Semi-Downdraft		
ILLUMINAZIONE Lighting		48 TUBI LED 10 W c.d 48 x LED tubes 10 W each one		
VENTILAZIONE Ventilation	PORTATA D'ARIA/Air flow 20.000 m3/h		POTENZA MOTORI/Motor power 7,5+7,5 KW	
RISCALDAMENTO Heating	180.000 Kcal/h	POTENZA BRUCIATORE/Burner power 180 KW		GASOLIO/FIAMMA SINGOLA Oil/single flame
QUADRO Control Board		ELETTROMECCANICO Electromechanical		

SCHEDA TECNICA DATASHEET

IRON 6000



IRON 6000		LUNGHEZZA Length (mm)	LARGHEZZA Width (mm)	ALTEZZA Height (mm)
DIMENSIONI UTILI Useful dimentions		6000	4000	2800
FRONTALE Front door		3 ANTE / 3 Wings	3000	2750
ASPIRAZIONE Aspiration system		FLUSSO SEMI-VERTICALE Semi-downdraft		
ILLUMINAZIONE Lighting		40 TUBI LED 10 W c.d 40 x LED tubes 10 W each one		
VENTILAZIONE Ventilation	PORTATA D'ARIA/Air flow 20.000 m3/h		POTENZA MOTORI/Motor power 7,5+7,5 KW	
RISCALDAMENTO Heating	150.000 Kcal/h	POTENZA BRUCIATORE/Burner power 180 KW		GASOLIO/FIAMMA SINGOLA Oil/single flame
QUADRO Control Board		ELETTROMECCANICO Electromechanical		